

CUSHION PLY®

Was ist CUSHION PLY®?

- geschlossenzelliger PE-Schaum

FCKW

- CUSHION PLY® ist FCKW-frei

Eigenschaften und Meßwerte von CUSHION PLY®:

Eigenschaften	Testmethode nach	Maßeinheit	Meßwerte
Dichte	DIN 53420	Kg/m ³	16
Kompressionsstärke 25 % (4te Kompression) 50 % (4te Kompression) 70 % (4te Kompression)	DIN 53577	N/mm ²	0,018 0,067 0,171
Creep Test (0,14 kg/cm ² - 24 h - 23°C)	ASTM D-3575-BB	%	5 (1 h) 9 (24 h) 19 (168 h)
Zellgröße	BS 4443/1 Met. 4	Zellen / 25 mm	≥ 14
Arbeitstemperaturbereich	Intern	°C	-30 bis +80

Normgrößen und Toleranzen von Cushion PLY®:

Länge: 1200 mm / -0 %, +3 %
Breite: 2000 mm / -0 %, +3 %
Dicke: 40 mm / -5 %, +5 %

Welche Farbe hat CUSHION PLY®?

- hell blau

Wie sind die Toleranzen?

In der Dichte: +/- 15 %
Länge: - 0/+ 3 %
Breite: - 0/+ 3 %
Stärke: - /+ 5 %